



ご注意

- 1) ヘッドの0点とは、本ヘッドの性能上の基準点です。
- 2) ヘッドの性能については、性能図をご覧ください。  
(参照図：2-1-040-4529-024-2/2)
- 3) 取付の際には、未警戒部が出来ない様にご注意下さい。
- 4) ヘッドの周辺に散水障害となる物がない様にして下さい。

3	セパレーター	C3604B	1	Crメッキ
2	デфлекター	C3604B	1	Crメッキ
1	本 体	C3604B	1	Crメッキ
番号	名 称	材 質	個数	備 考

<b>仕 様</b>	試験番号	S010H006	取付位置	天井
	標準放水圧力	0.25MPa	取付方向	垂直
	使用圧力範囲	0.25~0.50MPa	取付ネジ	R1
	標準放水量	480 L/min	主要材質	C3604B (本体)
	有効放水範囲	約78m <sup>2</sup> (R5.0m)	仕 上	クロムメッキ
	取付高さ	6~20m	質 量	約0.3kg

品 名	放水型ヘッド(天井型)	商品記号	GEH-AC50	図 番	2-1-040-4529-024-1/2
単 位	mm	作成日	2005.05.26	<b>品 口 宇 志 機 式 有 限 公 司</b>	