



6	座金組込みなべ小ねじ	SUS304	1	M3×5
5	サポートロッド	C3604	1	
4	サポートリング	SUS304	1	
3	デフレクター	SUS304	1	
2	スクリーン	SUS304	1	φ0.5、#18
1	ボディ	C3771	1	クロムメッキ
番号	名称	材質	個数	備考

仕 様	型式	GFH-D35	<使用泡消火薬剤> 水成膜泡消火薬剤 3%型 DKウォーター (泡第10~3号) サーフウォーターⅢ (泡第10~6号) フカダ・フロロウォーターF (泡第13~1号) メガフォームF-623T (泡第17~3号) ライトウォーター ※◆ (泡第53~5号) サーフウォーター ※◆ (泡第56~3号) フロロフィルムフォーム ◆ (泡第 1~3号) メガフォームF-623 ◆ (泡第 1~6号) アルファフォーム310 ◆ (泡第10~1号) ハツタニューフォームAF3 ◆ (泡第14~4号) ◆：製造中止で現在入手できない泡消火薬剤を示す。
	認定番号	221T177	
	放射圧力範囲	0.25 ~ 0.60MPa	
	放射量範囲	35.0 ~ 53.5L/min	
	取付方向	下向き	
	防護面積	9m <sup>2</sup>	
	ヘッド取付高さ	1.5 ~ 8.0m	
		1.8 ~ 8.0m (※のみ)	
	質量	約75g	

品 名	フォームヘッド	商品記号	GFH-D35	図 番	2-6-001-4053-021-1/2
単 位	mm	作成日	2018.07.13	品川消防株式会社	