



仕 様	種 別	光電式分離型感知器 (2信号及び試験機能付)	接続対象機器 HRNⅢ /HRP/HROⅢ 型受信機 (代表機器) (自動試験機能付)
	型 式	1種、2種(39.5V、30mA)・非蓄積型 公称監視距離 5m ~ 100m	材 質 本 体：自己消火性樹脂 取付板：ステンレス鋼
	型式番号	感第 30 ~ 9号	色 彩 本 体：ホワイトポリマー 取付板：ステンレス地色
	使用電圧	DC17V ~ 41V	寸 法 86mm(W) × 100mm(D) × 145mm(H) 送光部、受光部共に同形状
	監視電流	約1.4mA	質 量 約600g (取付板含む)
	作動原理	減光式	適合ボックス 大型四角アウトレットボックス深形 (JIS C 8340)
	使用温度範囲	-10℃ ~ 50℃	適合加へ 大型四角スイッチ加へ(1個用) (JIS C 8340◎)
	許容線路抵抗	50Ω	
	光軸調整角度	上下±10°、左右±10°	

品 名	感知器 (受光部)	商品記号	ABC-12YA	図 番	2-6-001-3901-021-1/2
単 位	mm	作成日	2018.07.31	株式会社 日本電産	