



- 注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 K... 移報中継器用 (S端子付)
 KJ... 自己保持, 移報中継器用 (S端子付)
 3. 種別表示は集熱板の孔数により分類しています。
 (例) 上図は特種仕様です。
 1種仕様は孔数が少なくなっています。

No.	商品記号	型 式	型式番号	定 格	使用電圧	使用温度範囲
1	DFG-TW60L	特種, 防水型 公称作動温度60℃	感第56~52~5号	24V 55mA	DC 8.5V~30V	-10℃~40℃
2	DFG-TW60LK		感第56~52~4号	24V 100mA		
3	DFG-TW60LKJ		感第56~52~3号		DC 15V~30V	
4	DFG-TW70L	特種, 防水型 公称作動温度70℃	感第58~ 6~1号	24V 55mA	DC 8.5V~30V	-10℃~50℃
5	DFG-1W70L	1種, 防水型 公称作動温度70℃	感第56~54~6号	24V 100mA		
6	DFG-1W70LK		感第56~54~4号		DC 15V~30V	
7	DFG-1W70LKJ		感第56~54~5号	DC 15V~30V		

仕 様	種 別	定温式スポット型感知器	材 質	接 点: PGS合金
	作動原理	反転バイメタル式	色 彩	本 体: ホワイトアイボリー 保護カバー: ホワイトアイボリー
接続機器	作動表示機能を付加した受信機	質 量	約80g	
構造	防水型(リード線式)	適合ボックス・カバー (JIS C 8340)		
材 質	本 体: 自己消火性樹脂 保護カバー: 自己消火性樹脂 集 熱 板: アルミ板 アルマイト仕上	ボックス: 中形四角アウトレットボックス カバー : 中形四角丸孔カバー		

品 名	感 知 器	商品記号	DFG- <input type="text"/>	図 番	6-1-020-0060-027
単 位	mm	作成日	2014.01.09	品 口 宇 電 機 式 會 社	