



ご注意

- 1) ヘッドの0点とは、本ヘッドの性能上の基準点です。
- 2) ヘッドの性能については、性能図をご覧ください。
(参照図：2-1-040-4528-024-2/2)
- 3) 取付の際には、未警戒部が出来ない様にご注意下さい。
- 4) ヘッドの周辺に散水障害となる物がない様にして下さい。

| 3 | セパレーター | C3604B | 1 | Crメッキ |
|----|---------|--------|----|-------|
| 2 | デфлекター | C3604B | 1 | Crメッキ |
| 1 | 本体 | C3604B | 1 | Crメッキ |
| 番号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|------|-------------|
| 仕 様 | 試験番号 | S010H005 | 取付位置 | 天井 |
| | 標準放水圧力 | 0.25MPa | 取付方向 | 垂直 |
| | 使用圧力範囲 | 0.25~0.50MPa | 取付ネジ | R1 |
| | 標準放水量 | 300 L/min | 主要材質 | C3604B (本体) |
| | 有効放水範囲 | 約50m ² (R4.0m) | 仕 上 | クロムメッキ |
| | 取付高さ | 6~20m | 質 量 | 約0.3kg |

| | | | | | |
|-----|-------------|------|------------|----------------------------|----------------------|
| 品 名 | 放水型ヘッド(天井型) | 商品記号 | GEH-AC40 | 図 番 | 2-1-040-4528-024-1/2 |
| 単 位 | mm | 作成日 | 2005.05.26 | 品 口 宇 幸 機 械 有 限 公 司 | |