



10	デフレクターC	SUS304	1	
9	デフレクターB	SUS304	1	
8	デフレクターA	SUS304	1	
7	ノズルE	C3604B	1	Crメッキ
6	ノズルD	C3604B	2	Crメッキ
5	ノズルC	C3604B	2	Crメッキ
4	ノズルB	C3604B	1	Crメッキ
3	ノズルA	C3604B	2	Crメッキ
2	本体B	C3604B	1	Crメッキ
1	本体A	C3604B	1	Crメッキ
番号	名称	材質	個数	備考

ご注意

- 1) ヘッドの0点とは、本ヘッドの性能上の基準点です。
- 2) ヘッドの性能については、性能図をご覧ください。
(参照図：2-1-040-4526-024-2/2)
- 3) 取付の際には、未警戒部が出来ない様にご注意下さい。
- 4) ヘッドの周辺に散水障害となる物がない様にして下さい。

仕 様	試験番号	S010H003	取付高さ	3~13m
	標準放水圧力	0.35MPa	取付位置	側壁
	使用圧力範囲	0.35~0.50MPa	取付方向	水平
	標準放水量	550 L/min	取付ネジ	R1-1/2
	有効放水範囲	取付高さ 3m以上 5m未満 約68m ² (W=4m, L=17.16m)	主要材質	C3604B (本体)
		取付高さ 5m以上 13m以下 約72m ² (W=4m, L=18.16m)	仕 上	クロムメッキ
			質 量	約1.8kg

品 名	放水型ヘッド (側壁型)	商品記号	GEH-AWL	図 番	2-1-040-4526-024-1/2
単 位	mm	作成日	2005.05.26	品川製作株式会社	