



<b>仕 様</b>	品 名	アドレス設定器	材 質	本体：自己消火性樹脂
	7D11書込可能 端 末 機 器	ALG型・ALK型・ALL型(光電式) ATG型・ATH型・ATI型(定温式) ASB型(差動式) CHW型中継器	色 彩	パネル部：アルミ板 板厚1.5mm 本体：黒 色 パネル部：5Y6ノ0.5
	終端器チェック	HRG/HRH/HR I	質 量	約300g(本体のみ)
	適用システム	HRJ/HRK/HRN/HROの各システム	付 属 品	ACアダプター DC5V 1コ 単三形乾電池 4本 アドレス設定用ケーブル 1本 (K8用補助ケーブル 1セット)
	出力電圧	アドレス読込/書込モード 入力接点切替 タイプ切替モード } 約35V アナログ値読込モード		取扱説明書 1部 収納ケース 1コ
	終端器試験モード	終端器チェックモード 常時約1V ピーク時2ms 35V		
	電 源	専用ACアダプタ DC5V 単三形乾電池4本(DC1.5V, 1.2V)		
	使用温度範囲	-10℃~50℃		

品 名	アドレス設定器	商品記号	TCH-C100	図 番	2-6-000-1338-022
単 位	mm	作成日	2019.10.09	<b>日立電機株式会社</b>	